

Ajustes de impresora (1/5)

MFC-L8900CDW series
Versión Main: ZE2210062245
Versión Sub1: 1.28
Tamaño RAM = 1024Mbytes

Núm. de serie=U64646M0F629651

Versión ROM de LT1: ---

Versión ROM de TT: ---

Versión ROM de LT2: ---

Versión ROM de LT3: ---

Ajuste bandeja Ajuste usuario

Uso bandeja	:Automático
Prioridad	:MP>B1
Omitir bandeja	:No
Separad bandej	:No
Tipo MP	:Papel normal
Tipo bandeja1	:Papel normal
Tamaño MP	:A4
Tamaño Bandeja 1	:A4
Poco papel	
-Poco papel	:Sí
-Nivel de aviso	:Muy bajo
Verificar tamaño	:No

Config. gral. Ajuste usuario

Sel. idioma	:Español
Ecología	
-Tiempo en reposo	:0 min
-Apagado auto.	:4 h
-Ahorro de tóner	:Sí
-Modo Silencioso	:No
Pitido	:Bajo
Panel control	
-Retroiluminac.	:Claro
-Temporiz.atenu	:30 seg
-Temp retroilumin	:1 min
Bloq. configur.	:No

Impresión direct Ajuste usuario

Tamaño papel	:Carta
Tipo d papel	:Papel normal
Páginas múltiples	:1en1
Orientación	:Vertical
Intercalar	:Sí
Calidad Impres.	:Normal
Opción PDF	:Documento
Imprimir índice	:Simple

Ajustes de impresora (2/5)

MFC-L8900CDW series
Versión Main: ZE2210062245
Versión Sub1: 1.28
Tamaño RAM = 1024Mbytes

Núm. de serie=U64646M0F629651
Versión ROM de LT1: ---
Versión ROM de LT2: ---
Versión ROM de LT3: ---

Versión ROM de TT: ---

Impresora Ajuste usuario

Emulación	:Automático
Calidad	:Normal
Ambas caras	
-Impr. a 2 caras	:No
-Imagen única	:Aliment. 1 cara
Continuar auto	:Sí
Color de salida	:Automático
Tipo d papel	:Papel normal
Tamaño papel	:Carta
Copias	:1
Orientación	:Vertical

Corrección de color Ajuste usuario

Autocorrección	:Sí
Ajustes color	
-Modo de ajustes	:Ajust. en disp.
-Modo de color	:Normal
-Mejorar gris	:No
-Mejorar negro	:No
-Brillo	:0
-Contraste	:0
-Rojo	:0
-Verde	:0
-Azul	:0

Ajustes de impresora (3/5)

MFC-L8900CDW series

Núm. de serie=U64646M0F629651

Versión Main: ZE2210062245

Versión ROM de LT1: ---

Versión ROM de TT: ---

Versión Sub1: 1.28

Versión ROM de LT2: ---

Tamaño RAM = 1024Mbytes

Versión ROM de LT3: ---

Vida útil restante de:

*Tóner cian (C)



*Tóner amarillo(Y)



**Unidad de tambor



Cinturón de arrastre



Unidad de fusor

87556



Unidad láser

87556



*Tóner magenta (M)



*Tóner negro (BK)



Kit AP MP

50000



Kit AP 1

88107



<Estado del dispositivo (total/2 caras)>

Recuento de páginas totales: 12444/1110

Color: 3619/74 Blanco y negro: 8825/1036

Recuento copia: 5602/446

Color: 742/38 Blanco y negro: 4860/408

Impresión PC recuento: 6811/664

Color: 2870/36 Blanco y negro: 3941/628

Recuento fax: 0/0

Color: 0/0 Blanco y negro: 0/0

Recuento de otros: 32/0

Color: 7/0 Blanco y negro: 25/0

<Historial errores (últimos 10)>

1: Impos. escanear AF Página: 12436

2: Impos. escanear AD Página: 12430

3: Impos. escanear AF Página: 12430

4: Atasco bandeja 1 Página: 12091

5: Impos. escanear AF Página: 11544

6: Doc. atascado Página: 11227

7: Autodiagnóstico Página: 9808

8: Autodiagnóstico Página: 9808

9: Doc. atascado Página: 9097

10: Impos. escanear AF Página: 8701

<Recuento de sustituciones>

Cartucho de tóner

Cian(C): 0

Magenta(M): 0

Amarillo(Y): 0

Negro(BK): 1

Unidad de tambor: 0

Kit AP MP: 0

Kit AP 1: 0

Kit AP 2: 0

Kit AP 3: 0

Kit AP 4: 0

Kit AP 5: 0

Cinturón de arrastre: 0

Unidad de fusor: 0

Unidad láser: 0

Tóner residual: 0

<Tipo de tóner>

Cian(C): Tóner de super alta duración

Magenta(M): Tóner de super alta duración

Amarillo(Y): Tóner de super alta duración

Negro(BK): Tóner de ultra larga duración

<Total de páginas impresas>

Band MP: 0 Ambas caras: 555

Bandeja 1: 11893 Bandeja 2: 0

Bandeja 3: 0 Bandeja 4: 0

Bandeja 5: 0 Salida estándar.: 11890

<Total de páginas impresas>

A4/Carta: 12418 Sobre: 11

Legal/Folio: 11 A5: 2

B5/Executive: 0 Otros: 3

<Total de páginas impresas>

Normal/Fino/Reciclado: 12367

Grueso/Más grueso/Bond: 0

Sobre/Sobre grueso/Sobre fino: 11

Etiqueta: 0

Hagaki: 0 Color: 0

Brillo: 67 Membrete: 0

<Total de atascos de papel: 11>

Atasco bandja MP: 0 Atasco interno: 0

Atasco bandeja 1: 10 Atasco atrás: 1

Atasco bandeja 2: 0 Atasco dobl cara: 0

Atasco bandeja 3: 0 Atasco bandeja 4: 0

Atasco bandeja 5: 0

* La vida útil restante variará según el tipo de documentos que imprima, su cobertura y el uso del dispositivo.

** Con base a impresión en tamaño A4/Letter

*** Cobertura estimada

Ajustes de impresora (4/5)

MFC-L8900CDW series Núm. de serie=U64646M0F629651

<<NETWORK CONFIGURATION>>

<Interface> WirelessLAN on
<Node Type> Brother NC-8700w, IEEE 802.11b/g/n (Active)
<Node Firmware Ver.> Firmware Ver.ZE (Jul 8 2022 10:22:20)
<MAC Address> 30-c9-ab-6c-2d-27
<Node name> BRW30C9AB6C2D27

<Active services> BRN3C2AF4F57A43
BINARY_P1
TEXT_P1
POSTSCRIPT_P1
PCL_P1
BRN3C2AF4F57A43_AT

<Protocols>
TCP/IP on IPv6 on NetBIOS/IP on
APIPA on WebBasedManagement on Telnet off
SNMP on Remote Setup on Syslog off
LPD on Raw Port on IPP on
WebServices on Network scan on PC fax receive on
POP3/IMAP4/SMTP on FTPServer off FTPClient on
TFTP on CIFS on mDNS on
LLMNR on LDAP on SNTTP on
Proxy off SFTP on AirPrint on
WebDAV on Universal Print off

<IP Settings>
IP Address 169.254.129.178 (via APIPA)
Subnet Mask 255.255.0.0
IP Gateway 0.0.0.0
Boot Method BOOTP
Boot Tries 0
IP Filter Disabled

GW Timeout (sec) 21
DNS Address Config AUTO
Primary DNS Server 192.168.1.1
Secondary DNS Server 0.0.0.0

<IPv6 Settings>
IPv6 Address FE80::32C9:ABFF:FE6C:2D27/64 (link-local)

Priority of name resolution IPv4

<NetBIOS Name> BRW30C9AB6C2D27
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>
Device Mail Address brn3c2af4f57a43@example.com
Server 0.0.0.0
Port 25
<Receive E-mail Setting(POP3/IMAP4)>
Protocol POP3
Server 0.0.0.0
Port 110
Polling Freq. (sec) 600

<mDNS Service Name> Brother MFC-L8900CDW series

<WebServices Name> Brother MFC-L8900CDW series [3c2af4f57a43]

<Certificate>
Status None

<SNMP Settings>
Communication Mode v1/v2c(RW)

<Comm. Mode> Infrastructure
<Name(SSID)> OSEGM12
<Authentication Mode> WPA/WPA2-PSK
<Encryption Mode> AES
<Wireless Link Status> Link OK, 11n(72Mbps), Receiving Signal=3, Operating Ch=6
<Tx Power Code> Full, 42, 0, 0

<Network Statistics>		<Wireless Statistics>	
Packets Received	162	RX Frames Received OK	103
Bytes Received	28326	RX Frames Error	1
Packets Transmitted	166	TX Frames Transmitted OK	856
Bytes Transmitted	59449	TX Frames Error	0

<Default Password>
Pwd: Pja-w>%C

Ajustes de impresora (5/5)

MFC-L8900CDW series Núm. de serie=U64646M0F629651

<<NETWORK CONFIGURATION>>

<Interface> Wi-Fi Direct I/F Enable on
<Node Type> Brother NC-8700w, IEEE 802.11g/n (Active)
<Node Firmware Ver.> Firmware Ver.ZE (Jul 8 2022 10:22:20)
<MAC Address> 32-c9-ab-6c-ad-27
<Node name> BRX32C9AB6CAD27

<Active services> BRN3C2AF4F57A43
BINARY_P1
TEXT_P1
POSTSCRIPT_P1
PCL_P1
BRN3C2AF4F57A43_AT

<Protocols>

TCP/IP	on	IPv6	on	NetBIOS/IP	on
APIPA	on	WebBasedManagement	on	Telnet	off
SNMP	on	Remote Setup	on	Syslog	off
LPD	on	Raw Port	on	IPP	on
WebServices	on	Network scan	on	PC fax receive	on
POP3/IMAP4/SMT	on	FTPServer	off	FTPClient	on
TFTP	on	CIFS	on	mDNS	on
LLMNR	on	LDAP	on	SNT	on
Proxy	off	SFTP	on	AirPrint	on
WebDAV	on	Universal Print	off		

<IP Settings>

IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
IP Gateway	0.0.0.0
Boot Method	AUTO
Boot Tries	3
IP Filter	Disabled

GW Timeout (sec)	21
DNS Address Config	AUTO
Primary DNS Server	192.168.49.1
Secondary DNS Server	0.0.0.0

<NetBIOS Name> BRX32C9AB6CAD27
<WINS Address Config> AUTO
<Primary WINS Server> 0.0.0.0
<Secondary WINS Server> 0.0.0.0

<Send E-mail Settings(SMTP)>

Device Mail Address	brn3c2af4f57a43@example.com
Server	0.0.0.0
Port	25

<Receive E-mail Setting(POP3/IMAP4)>

Protocol	POP3
Server	0.0.0.0
Port	110
Polling Freq. (sec)	600

<mDNS Service Name> Brother MFC-L8900CDW series

<WebServices Name> Brother MFC-L8900CDW series [3c2af4f57a43]

<SNMP Settings>

Communication Mode	v1/v2c(RW)
--------------------	------------

<Device Name> MFC-L8900CDW_BRad27
<Name(SSID)> -
<Authentication Mode> -
<Encryption Mode> -
<P2P Link Status> Not Connected
<Tx Power Code> Full, 42, 0, 0
<Peers List> None
<DHCPd Settings>

IP Address Range	192.168.118.100 - 192.168.118.200
Lease Time	86400sec

<Network Statistics>		<Wireless(P2P) Statistics>	
Packets Received	0	RX Frames Received OK	103
Bytes Received	0	RX Frames Error	1
Packets Transmitted	0	TX Frames Transmitted OK	856
Bytes Transmitted	0	TX Frames Error	0

<Default Password>

Pwd:	Pja-w>%C
------	----------