



Please send FAX from this edge.

Page Counter

Serial No.: E194M461528

Data of Today: Sep. 09,2024 06:00 PM

Copier:Color	30255
Copier:B & W	25976
Printer:Color	293578
Printer:B & W	56721
Color Total	323833
B & W Total	83121

Referencia del sistema

ID máquina	E194M461528	Memoria total	1973 MB
Contador total	406955		
Versión firmware	Impresora[1.19 / D1665701W], Sistema[1.32 / D1495569H], Motor[1.38:08 / D1505504B], LCDC[1.05 / D1501438D], NIB[12.73 / D1495567S]		
Conexión dispositivo	-		
HDD:Descarga fuente/macro	Espacio libre 5104708 KB , Capacidad del disco 5104716 KB		
Lenguaje Impresora	Adobe PDF [1.04], RPCS [3.13.24], PCL 5c [1.18], PCL XL [1.18]		
Equipo instalado	-		
Estado de consumo	Tóner negro restante:		Tóner cian restante: 
	Tóner magenta restante:		Tóner amarillo restante: 

Entrada papel

Prioridad bandeja	Bandeja 1
Bandeja bypass	11 x 8 1/2 Papel normal Bandeja bloqueada
Bandeja 1	A4 (297x210) Papel normal
Bandeja 2	11 x 17 Papel normal

Gestión de datos

El. auto todos tr imp temp	Desactivado	Horas para eliminar	8
Elim auto tr impr alm	Activado	Días para eliminar	3
Modo gráfico 4 colores	Prioridad foto		

Sistema

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	Desactivado	* Indica un ajuste no predeterminado.
Guardar y omitir T.erróneo	Desactivado	Nº págs. para juzgar trab.	3	
Desbordamiento de memoria	No imprimir	CncAuto conf.para TrErrPDL	No mostrar	
CncAuto trb.(s) imp.si err	Desactivado	Clas.conGiro:Cont.ppl auto	Desactivado	
Girar 180 grados	Desactivado	Imprimir datos comprimidos	Desactivado	
Dúplex	Desactivado	Copias	1	
Impresión pág. en blanco	Activado	Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta	
Lenguaje de la impresora	Automático	Tamaño sub papel	Automático	
Tamaño de página	8 1/2 x 11	Ajuste membrete	Detección automática	
Conf. papel para b. bypass	No mostrar	Bandeja bypass	Cualquier tipo	
Bandeja 1	Ajuste(s) de la máquina	Bandeja 2	Ajuste(s) de la máquina	
Impresión a sangre	Desactivado	Leng. Impr. por defecto	PCL	
Cambio de bandeja	Desactivado	Ampliar cambio auto band.	Desactivado	
Tr.no imp.porq.máq.desact.	No imprimir	Restring trab Impr directa	Desactivado	
Pasar a pantalla inicial	Lista trab.			

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi (Estándar)		

Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (Rápida)
Ahorro de tóner	Desactivado	Ajuste de color	Súper fino
Perfil de color	Automático	Modelo color proceso	Color
Detección auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 18. 20
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 18. 1
Conf. IPv6 Stateless	Activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	*Selec.auto:Habilitar 1Gbps	Puerto USB fijo	Desactivado

Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.84.2a.61	Nombre host	RNP002673842A61
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\RNP002673842A61\MPCC6003
Interface no válido	No detectado		