

Página de estado

MFP



ECOSYS M4125idn

R5W9100325

07/09/2024 11:26

[2.1.8] [2P1_F000.001.008]

Versión del firmware 2P2_S000.001.701 2018.09.05

[2P1_1000.002.010] [2P1_1100.001.002] [2P2_7000.001.701]

Config. papel
 Tamaño/Tipo bandeja MP: Personaliz/Normal
 Tamaño/Tipo depósito 1: A4/Normal

Configuración de grupo
 Ninguna

Configuración de impresión
 Copias: 1
 Tipo de papel predeterm.: Ninguna
 Modo KIR: Activar
 Resolución: 600 dpi

EcoPrint
 Estado: Desactivar

Config. de dispositivo
 Nivel de reposo: Energy Saver
 Aplicación: Activar
 Sueño: 1 Minutos
 Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
 Bypass vacío: Activar

Estado de opciones
 depósito de papel: No instalar
 SD Card: No instalar
 SSD: No instalar
 Card Authentication (B): No instalar
 Data Security Kit (E): No instalar
 UG-33: No instalar
 Scan extension kit(A): No instalar

Red
 Interfaz LAN
 Configuración: Automático
 Actual: 1000BASE-T

TCP/IP
 Estado: Activar
 Nombre host impresora: KM6664E4

IPv4
 Estado DHCPv4: Activar
 Estado Bonjour: Activar
 Dirección IP: No definido
 Máscara subred: No definido
 Gateway predet.: No definido

IPv6
 Estado: Activar
 Estado DHCPv6: Activar
 Estado RA: Activar
 Manual: No definido
 DHCPv6(Stateful): No definido
 RA(Stateless): No definido
 LinkLocal:
 fe80::217:c8ff:fe66:64e4/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
 Dispositivo USB: Desbloquear
 Almacenamiento USB: Desbloquear
 Opción I/F 1: Desbloquear
 Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
 Ranura opcional: 0 MB
 Tamaño total: 1.0 GB
 Disco RAM: Encendido
 Tamaño del disco RAM: 128 MB

Emulación

Emulación: KPDL(Automático)
 Modo AES: Encendido
 Error al imprimir: Apagado
 Temp. borrado errores: Encendido
 Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
 Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
 Resolución: 300x300dpi
 Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
 Intercalar: Activar

Contadores

Copia	102600
Impresora	29898
FAX	0
Total	132498

Tamaño papel

A3	0
B4	0
A4	130473
B5	0
A5	0
Folio	0
Ledger	0
Legal	0
Letter	2025
Statement	0
Otro1	0
Otro2	0

Páginas escaneadas


Copia	15684
FAX	0
Otro	325265
Total	340949

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
9143	123355	2	0	132496

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner



Página de estado

MFP

ECOSYS M4125idn



R5W9100325

07/09/2024 11:18

[2.1.8] [2P1_F000.001.008]

Versión del firmware 2P2_S000.001.701 2018.09.05

[2P1_1000.002.010] [2P1_1100.001.002] [2P2_7000.001.701]

Config. papel

Tamaño/Tipo bandeja MP: Personaliz/Normal
Tamaño/Tipo depósito 1: A4/Normal

Configuración de grupo

Ninguna

Configuración de impresión

Copias: 1
Tipo de papel predeterm.: Ninguna
Modo KIR: Activar
Resolución: 600 dpi

EcoPrint

Estado: Desactivar

Config. de dispositivo

Nivel de reposo: Energy Saver
Aplicación: Activar
Sueño: 1 Minutos
Tiempo espera alim. pap.: 30 Segundos
Bypass vacío: Activar

Estado de opciones

depósito de papel: No instalar
SD Card: No instalar
SSD: No instalar
Card Authentication (B): No instalar
Data Security Kit (E): No instalar
UG-33: No instalar
Scan extension kit(A): No instalar

Red

Interfaz LAN

Configuración: Automático
Actual: 1000BASE-T

TCP/IP

Estado: Activar
Nombre host impresora: KM6664E4

IPv4

Estado DHCPv4: Activar
Estado Bonjour: Activar
Dirección IP: 192.168.18.29
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.18.1

IPv6

Estado: Activar
Estado DHCPv6: Activar
Estado RA: Activar
Manual: No definido
DHCPv6(Stateful): No definido
RA(Stateless): No definido
2803:a3e0:11ec:61e0:217:c8ff:fe66:64e4/64
::/0
::/0
::/0
::/0

LinkLocal:

fe80::217:c8ff:fe66:64e4/64

Configuración TRABAJOS

Nombre trabajo: doc

Bloqueo de interfaz

Host USB: Desbloquear
Dispositivo USB: Desbloquear
Almacenamiento USB: Desbloquear
Opción I/F 1: Desbloquear
Opción I/F 2: Desbloquear

Memoria

Tamaño estándar: 1.0 GB
Ranura opcional: 0 MB
Tamaño total: 1.0 GB
Disco RAM: Encendido
Tamaño del disco RAM: 128 MB

Emulación

Emulación: KPDL (Automático)
Modo AES: Encendido
Error al imprimir: Apagado
Temp. borrado errores: Encendido
Caché de fuente (MÁX.): 0 Bytes
Caché formulario (MÁX.): 0 Bytes

Configuración de escaneo

Formato archivo: PDF
Resolución: 300x300dpi
Calidad: Texto+foto

Configuración de copia

Calidad: Texto+foto
Intercalar: Activar

Contadores

Copia 102599
Impresora 29897
FAX 0

Total 132496

Tamaño papel

A3 0
B4 0
A4 130471
B5 0
A5 0
Folio 0
Ledger 0
Legal 0
Letter 2025
Statement 0
Otro1 0
Otro2 0

Páginas escaneadas

Copia 15683
FAX 0
Otro 325265

Total 340948

Dúplex	Simplex	2 en 1	4 en 1	1 en 1
9143	123353	2	0	132494

Borrado de datos

Resultado:--

Indicador de tóner

